

Модель с гидравлическим приводом

Модель	Размер шести-гранника, дюймов (мм)	Диапазон крутящего момента, фут-фунт (Нм)	Габариты, дюйм (мм)							Масса шести-гранной головки, фунт (кг)	Масса привода, фунт (кг)
			A	B	C	D	E	F	G		
IL360-113	1 13/16 (46)	200-700 (272-950)	15,50 (394)	9,75 (248)	3,625 (93)	3,28 (84)	1,31 (34)	3,88 (99)	1,40 (36)	5,0 (2,3)	10,3 (4,7)
IL360-200	2 (50)	200-900 (272-1220)	15,50 (394)	10,25 (261)	3,625 (93)	3,28 (84)	1,50 (39)	5,00 (127)	1,88 (48)	6,5 (2,9)	10,3 (4,7)
IL360-203	2 3/16 (55)	300-1200 (407-1627)	16,00 (406,4)	10,25 (261)	3,625 (93)	3,28 (84)	1,50 (39)	5,00 (127)	1,88 (48)	6,5 (2,9)	10,3 (4,7)
IL360-206	2 3/8 (60)	400-1600 (543-2170)	17,63 (448)	11,75 (299)	3,625 (93)	3,28 (84)	1,88 (48)	5,63 (143)	2,00 (51)	12,0 (5,4)	10,3 (4,7)
IL360-209	2 9/16 (65)	600-2200 (814-2983)	18,50 (470)	12,75 (324)	3,625 (93)	3,28 (84)	2,00 (51)	6,13 (156)	2,25 (58)	15,5 (7,0)	11,5 (5,3)
IL360-212	2 3/4 (70)	800-2800 (1085-3797)	18,50 (470)	12,75 (324)	3,625 (93)	3,28 (84)	2,00 (51)	6,13 (156)	2,25 (58)	14,5 (6,6)	11,5 (5,3)
IL360-215	2 15/16 (75)	1000-3400 (1356-4610)	19,00 (483)	13,25 (337)	3,75 (96)	3,28 (84)	2,25 (58)	6,52 (166)	2,29 (59)	18,0 (8,2)	11,5 (5,3)
IL360-302	3 1/8 (80)	1200-4000 (1627-5424)	19,00 (483)	13,25 (337)	3,75 (96)	3,28 (84)	2,40 (61)	7,25 (185)	2,75 (70)	23,0 (10,5)	11,5 (5,3)
IL360-308	3 1/2 (90)	1400-5000 (1900-6780)	21,50 (547)	14,00 (356)	4,00 (102)	3,28 (84)	2,50 (63,5)	8,00 (204)	3,00 (77)	28,0 (12,7)	16,3 (7,4)
IL360-314	3 7/8 (98)	2100-7000 (2848-9491)	21,50 (547)	14,00 (356)	4,00 (102)	3,28 (84)	2,50 (64)	8,00 (204)	3,00 (77)	28,0 (12,7)	16,3 (7,4)

Модель с электрическим приводом

Модель	Размер шести-гранника, дюйм (мм)	Диапазон крутящего момента, фут-фунт (Нм)	Габариты, дюйм (мм)					Масса, фунт (кг)
			A	B	C	D	E	
IL360-113	1 13/16 (46)	200-700 (272-950)	27,02 (687)	1,312 (34)	3,88 (99)	1,40 (36)	1 13/16 (46)	15,0 (6,9)
IL360-200	2 (50)	200-900 (272-1221)	27,52 (700)	1,50 (39)	5,00 (127)	1,88 (48)	2 (50)	16,5 (7,5)
IL360-203	2 3/16 (55)	300-1200 (407-1627)	27,52 (700)	1,50 (39)	5,00 (127)	1,88 (48)	2 3/16 (55)	16,5 (7,5)
IL360-206	2 3/8 (60)	400-1600 (543-2170)	29,02 (738)	1,88 (48)	5,63 (143)	2,00 (51)	2 3/8 (60)	22,0 (10,0)
IL360-209	2 9/16 (65)	600-2200 (814-2983)	30,42 (773)	2,00 (51)	6,13 (156)	2,25 (58)	2 9/16 (65)	25,5 (11,6)
IL360-212	2 3/4 (70)	800-2800 (1085-3797)	30,42 (773)	2,00 (51)	6,13 (156)	2,25 (58)	2 3/4 (70)	25,5 (11,6)
IL360-215	2 15/16 (75)	1000-3400 (1356-4610)	30,92 (786)	2,25 (58)	6,52 (166)	2,29 (59)	2 15/16 (75)	28,0 (12,8)
IL360-302	3 1/8 (80)	1200-4000 (1627-5424)	30,92 (786)	2,40 (61)	7,25 (185)	2,75 (70)	3 1/8 (80)	33,0 (15,0)
IL360-308	3 1/2 (90)	1400-5000 (1900-6780)	33,57 (853)	2,50 (64)	8,00 (204)	3,00 (77)	3 1/2 (90)	40,0 (18,2)
IL360-314	3 7/8 (100)	2100-7000 (2848-9491)	33,57 (853)	2,50 (64)	8,00 (204)	3,00 (77)	3 7/8 (100)	40,0 (18,2)